

KGS 254 I Plus (0102540200) Troncatrice

Scatola di cartone; con motore a induzione e funzione di trazione

N. ordine 0102540200

EAN 4003665505619



Immagine rappresentativa



- Massima flessibilità durante il taglio grazie al piano girevole su entrambi i lati e alla testa inclinabile su entrambi i lati
- Grande capacità di taglio grazie alla funzione di trazione per i pezzi di lavorazione larghi
- Silenzioso motore a induzione con freno motore e protezione contro i sovraccarichi – robusto ed esente da manutenzione
- Semplice trasporto grazie alle maniglie ergonomiche e al bloccaggio di sicurezza della testa
- Aspirazione ottimale dei trucioli grazie al secondo punto di aspirazione direttamente sul punto di taglio
- Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi
- Avviamento morbido per aumentare la longevità del motore e della trasmissione
- Regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
- Battute di arresto alte e scorrevoli lateralmente, per tagli sicuri
- Morsetto rapido per fissare il pezzo di lavorazione in modo sicuro dall'alto o dal davanti
- Prolunghe laterali piano tavolo integrate, estraibili, in alluminio pressofuso
- Arresto di profondità per facilitare l'esecuzione di scanalature
- Tutte le scale e gli elementi di comando sono visibili dalla posizione di lavoro e intuitive

Dati tecnici

Dati tecnici

Dimensioni	930 x 690 x 590 mm
Superficie di appoggio	1000 x 505 x 365 mm
Larghezza di taglio max. 90°/45°	305 / 214 mm
Profondità di taglio max. 90°/45°	90 / 54 mm
Capacità di taglio 90°/90°	305 x 90 mm
Capacità di taglio 45°/45°	214 x 54 mm
Regolazione piano girevole sinistra/destra	47 / 60 °
Inclinazione lama a sinistra/destra	46 / 22.5 °
Lama	254 x 30 mm
Potenza nominale assorbita	1600 W
Potenza nominale assorbita S1 100%	1600 W
Potenza nominale assorbita S6 20%	1800 W
N. giri max. a vuoto	4650 /min
N. giri a carico nominale	4650 /min
Velocità di taglio	62 m/s
Peso	37.4 kg
Lunghezza cavo	2.2 m

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	86 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	95 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Lama in metallo duro (60 denti)
 2 prolunghe laterali del piano tavolo
 Morsetto
 Riduzione 35/58 mm