

BE 600/13-2 (600383000) Trapano**Scatola di cartone**

N. ordine 600383000

EAN 4007430261991



Immagine rappresentativa

- Trapano maneggevole, specifico per una esigente lavorazione del metallo
- Cambio a due marce con elevato regime di velocità per svariati lavori di foratura dell'acciaio con Ø fino a 13 mm
- Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
- Forma particolarmente compatta con una ridotta misura angolare
- Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- Rotella di preselezione velocità
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- Mandrino autoserrante e blocca-albero per sostituire comodamente gli utensili con una sola mano
- Mandrino autoserrante Futuro Top: serraggio crescente durante la foratura per risultati perfetti
- Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo

Dati tecnici**Dati tecnici**

Potenza nominale assorbita	600 W
Potenza resa	290 W
Ø foratura acciaio	13 / 8 mm
Ø foratura legno tenero	37 / 27 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 750 / 0 - 2500 /min
N. giri a carico nominale	450 / 1500 /min
Marce	2
Coppia max.	31 / 9 Nm
Diametro del collare	43 mm
Apertura mandrino	1 - 13 mm
Albero portamandrino con esagono cavo interno	6.35 mm
Filettatura albero portamandrino	1/2 " - 20 UNF
Peso senza cavo di alimentazione	1.9 kg
Lunghezza cavo	4 m

Vibrazione

Foratura metallo	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	82 dB(A)
Livello di potenza sonora (LWA)	93 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Mandrino autoserrante Futuro Top
 Impugnatura supplementare
 Chiave a forcella