

WEPBA 19-180 Quick RT (601099000) Smerigliatrice angolare

Scatola di cartone

N. ordine 601099000

EAN 4007430314277



Immagine rappresentativa



- La più potente, con 1900 Watt concentrati per la lavorazione industriale dei cordoni di saldatura e con una profondità di troncatura pari a una smerigliatrice angolare grande (Ø 230 mm) e con soltanto la metà del peso
- Ergonomia perfetta grazie a un'impugnatura slanciata, per un controllo massimo e per lavorare facilmente sopra testa
- Motore Metabo Marathon con un nuovo sistema di raffreddamento e a carboncini, per raddoppiare la longevità
- Elettronica a onda piena Tacho-Constamatic (TC): rapido avanzamento del lavoro grazie alla velocità costante sotto carico
- Sistema M-Quick per la sostituzione della mola con pulsante e senza l'ausilio di attrezzi
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Vibrazioni ridotte per un lavoro poco affaticante grazie all'impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT) e all'Autobalancer integrato
- Massima protezione per l'operatore grazie al freno mola meccanico brevettato e all'interruttore a uomo presente: arresto della mola entro 2 secondi dal rilascio, anche in caso di interruzione della corrente
- Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
- Avviamento morbido elettronico e protezione antiriavviamento
- Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

Dati tecnici**Dati tecnici**

Ø mola	180 mm
Potenza nominale assorbita	1900 W
Potenza resa	1240 W
N. giri max. a vuoto	8200 /min
N. giri a carico nominale	8200 /min
Coppia	5 Nm
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	138 mm
Peso senza cavo di alimentazione	2.9 kg
Lunghezza cavo	4 m

Vibrazione

Levigatura superfici	4.9 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo	5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	92 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	103 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione
 Flangia di appoggio
 Ghiera di serraggio M-Quick
 Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)