

## WEPBA 24-230 MVT Quick (606481000) Smerigliatrice angolare

Scatola di cartone; con freno, ghiera autoserrante, impugnatura principale girevole, interruttore uomo presente

N. ordine 606481000

EAN 4007430337641



Immagine rappresentativa



- Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un'elevata longevità
- Massima protezione per l'operatore grazie al freno mola meccanico e all'interruttore a uomo presente: arresto della mola entro 2,5 secondi dal rilascio, anche in caso di interruzione della corrente
- Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per un'elevata protezione dell'operatore
- Vibrazioni ridotte per un lavoro poco faticante grazie al sistema di smorzamento Metabo VibraTech (MVT) e all'Autobalancer integrato
- Impugnatura principale girevole e impugnatura supplementare applicabile in 3 posizioni per una presa ottimale anche durante la troncatura
- Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante, senza l'ausilio di attrezzi
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- La limitazione della corrente di spunto impedisce l'attivazione del salvavita all'avvio
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi e protezione antiriavviamento
- L'interruttore di sicurezza Metabo impedisce l'accensione accidentale
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Ø mola	230 mm
Potenza nominale assorbita	2400 W
Potenza resa	1600 W
N. giri max. a vuoto	6600 /min
N. giri a carico nominale	4600 /min
Coppia	17 Nm
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	149 mm
Peso senza cavo di alimentazione	6.2 kg
Lunghezza cavo	4 m

**Vibrazione**

Levigatura superfici	3.9 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Levigatura con foglio abrasivo	2.5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	94 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	105 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

**Dotazione**

Carter di protezione  
 Flangia di appoggio  
 Ghiera autoserrante  
 Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)