

8100
catene per sollevamento, acciaio legato ad alta resistenza grado 8
CE
EN 818-2
DATI TECNICI

- coefficiente di sicurezza: 4
- trattamento termico: bonifica
- codice lotto di fabbricazione


ANALISI DI LABORATORIO

- analisi chimica
- analisi metallografica
- test di trazione

CERTIFICATI DISPONIBILI

- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato del Fabbricante EN818-2
- Dichiarazione di Conformità CE



WLL Ton			
UNI EN 818			
Ø mm			
			
	$90^\circ \leq \alpha \leq 120^\circ$ $45^\circ \leq \beta \leq 90^\circ$		
	7	1,5	2,14
	8	2	2,8
Ø mm	10	3,15	4,25
	13	5,3	7,5
	16	8,0	10,8
Ø mm			
			
	$90^\circ \leq \alpha \leq 120^\circ$ $45^\circ \leq \beta \leq 90^\circ$		
	7	1,5	2,14
	8	2	2,8
Ø mm	10	3,15	4,25
	13	5,3	7,5
	16	8,0	10,8

art.	WLL kg	A mm	B min mm	Ø mm
081000011	8100 1,12	18	7,8	6
081000016	8100 1,5	21	11,0	7
081000020	8100 2,0	24	12,0	8
081000032	8100 3,15	30	14,5	10
081000053	8100 5,3	39	20,0	13
081000080	8100 8,0	48	20,8	16
081000125	8100 12,5	60	26,0	20