



Protezione anticaduta

AN203200ZD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia in cinghia ad alta resistenza, per spostamenti brevi



Benefici



Igiene

• Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

• Cinghia con migliore resistenza all'abrasione e certificato sullo spigolo vivo

• Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 140 kg

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Automotive
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



EN355

CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE
RFU 11.062
140 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

AN203200ZD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia in cinghia ad alta resistenza, per spostamenti brevi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Assorbitore di energia con cordino in cinghia
Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza (m)	2
Apertura (mm)	55
Opening (inch)	2.1616
Lock	Automatic system
Con connettore	sì
Fattore di caduta	F2
Colore	Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 18 mm
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Connettore (lato struttura)	1 Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza (ft)	6.5616



AN203200ZD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

Assorbitore di energia in cinghia ad alta resistenza, per spostamenti brevi

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
AN203200ZD	Arancio	2 m	AN203200ZD	3295249264970	13295249264977	5	1	6.146 kg	28.4 cm	43.2 cm	14.6 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height