



AN802

ANTICADUTA SU CAVO

Passaggio intermedio della linea di vita per un migliore orientamento del cavo

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Stoccaggio

Certificazioni e norme

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

AN802

ANTICADUTA SU CAVO

Passaggio intermedio della linea di vita per un migliore orientamento del cavo

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Fissaggio intermedio
Composizione del supporto principale	Acciaio inox
Elementi inclusi	Ancoraggio universale
Colore	Acciaio
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	1,3
Utilizzo	Consigliato almeno ogni 8 m
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente



AN802

ANTICADUTA SU CAVO

Protezione anticaduta

Passaggio intermedio della linea di vita per un migliore orientamento del cavo

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
AN802	Acciaio	unica	AN802	3295249182861	13295249182868	12	1	19.21 kg	42.0 cm	39.5 cm	20.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height