



LO007150

FUNI

Cordino con terminali capocorda per una massima versatilità

Protezione anticaduta

Campi di utilizzo



- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria
- Energie

Certificazioni e norme



EN354

Protegge contro i rischi



Caduta



LO007150

FUNI

Cordino con terminali capocorda per una massima versatilità

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda trefolata
Composizione del supporto principale	Poliammide
Lunghezza (m)	1,5
Diametro della fune (mm)	12
Colore	Bianco
Terminazione	Estremità impiombata con occhiello a ditale
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	0,198
Situazioni di lavoro	Trattenuta
Lunghezza (ft)	4.9213



LO007150

FUNI

Protezione anticaduta

Cordino con terminali capocorda per una massima versatilità

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
LO007150	Bianco	1,50 m	LO007150	3660348006101	0	15	1	3.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height