



L0030150

FUNI

Protezione anticaduta

Cinghia da 1,5 m, certificata sia come cordino che come punto di ancoraggio, per una massima versatilità.



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN354

EN 795

TIPO B

Protegge contro i rischi



Caduta



LO030150

FUNI

Protezione anticaduta

Cinghia da 1,5 m, certificata sia come cordino che come punto di ancoraggio, per una massima versatilità.

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cordino e punto di ancoraggio in cinghia tubolare
Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza (m)	1,5
Width (inch)	0.9825
Larghezza (mm)	25
Colore	Nero-Arancio
Terminazione	2 fibbie cucite
Peso (kg) (kg)	0,187
Situazioni di lavoro	Trattenuta, Salvataggio e evacuazione, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza (ft)	4.9213



LO030150

FUNI

Protezione anticaduta

Cinghia da 1,5 m, certificata sia come cordino che come punto di ancoraggio, per una massima versatilità.

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
LO030150	Nero-Arancio	1,50 m	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height