



Protezione anticaduta

LO147150CDD

FUNI

Doppio cordino da 1,5 metri con connettore ad ampia apertura per una massima versatilità e per il collegamento a qualsiasi tipo di struttura.



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN354

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

LO147150CDD

FUNI

Doppio cordino da 1,5 metri con connettore ad ampia apertura per una massima versatilità e per il collegamento a qualsiasi tipo di struttura.

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Poliammide
Lunghezza (m)	1,5
Diametro della fune (mm)	10,5
Con connettore	sì
Colore	Bianco
Connettore (lato utilizzatore)	Moschettone a vite, acciaio, apertura 18 mm
Terminazione	1 occhiello cucito
Connettore (lato struttura)	2 connettori a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,4
Situazioni di lavoro	Trattenuta
Lunghezza (ft)	4.9213



LO147150CDD

FUNI

Protezione anticaduta

Doppio cordino da 1,5 metri con connettore ad ampia apertura per una massima versatilità e per il collegamento a qualsiasi tipo di struttura.

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
LO147150CDD	Bianco	1,50 m	LO147150CDD	3660348006361	13660348006368	5	1	7.5 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height