



LV106

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Ancoraggio girevole per installazione verticale o orizzontale

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

Certificazioni e norme

EN 795

TIPO A

Protegge contro i rischi



Caduta



LV106

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Ancoraggio girevole per installazione verticale o orizzontale

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Ancoraggio girevole
Composizione del supporto principale	Acciaio inox
Colore	Acciaio
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	0,100
Resistenza (Kn)	12kN
Situazioni di lavoro	Trattenuta, Salvataggio e evacuazione, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)



LV106

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Protezione anticaduta

Ancoraggio girevole per installazione verticale o orizzontale

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
LV106	Acciaio	unica	LV106	3295249213329	13295249213326	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height