



LYNX HAR35R

IMBRACATURE ANTICADUTA E DI SOSPENSIONE

Protezione anticaduta

Imbracatura tecnica con una nuova architettura progettata per ottimizzare l'ergonomia dei lavoratori su corda



Benefici

Comfort

- Schiuma comfort 3D integrata nelle imbracature, che offre comfort e traspirabilità per un utilizzo prolungato
- La cintura termoformata offre un supporto lombare e un comfort ottimali

Igiene

- Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Prestazioni

- Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 150 kg

Facilità d'uso

- Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore
- Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Industria chimica
- Automotive
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN361

150 KG

EN813

150 KG

EN358

Protegge contro i rischi



Caduta



LYNX HAR35R

IMBRACATURE ANTICADUTA E DI SOSPENSIONE

Imbracatura tecnica con una nuova architettura progettata per ottimizzare l'ergonomia dei lavoratori su corda

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta, di posizionamento e di sospensione
Composizione del supporto principale	Alluminio, Poliestere
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Numero di punti di sospensione totali	1
Numero di punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	2
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Punti di sospensione	Ventrale
Punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	Cintura (anteriore)
Colore	Grigio-Giallo
Elementi di comfort	Imbottitura morbida su spalle e cosce, Schienale e cosciali termocompressi
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Vantaggio supplementare	Comfort, Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Numero di fibbie fisse	4
Peso (kg) (kg)	2,5
Numero di fibbie manuali	2
Numero di fibbie automatiche	2
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Padding	Back, Belt, Leg
Sternal	1
Dorsal	1
Utilizzo	Rotazione di 120°
Belt	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per

confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



LYNX HAR35R

IMBRACATURE ANTICADUTA E DI SOSPENSIONE

Protezione anticaduta

Imbracatura tecnica con una nuova architettura progettata per ottimizzare l'ergonomia dei lavoratori su corda

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
HAR35RPT	Grigio-Giallo	S	LYNX HAR35R	3295249270216	13295249270213	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RGT	Grigio-Giallo	M/L	LYNX HAR35R	3295249265304	13295249265301	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RXX	Grigio-Giallo	XL/XXL	LYNX HAR35R	3295249265311	13295249265318	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height