

HNR



Modelli:
1713 LP/2017 LP



Modello:
1509 LP



Modelli:
1713 LP/2017 LP

MAGGIORI
INFORMAZIONI



CARATTERISTICHE

- Motore elettrico a 4 poli (1400 rpm) con protezione termica e raffreddamento ad acqua (mod. 1713 LP/2017 LP)
- Tre pistoni rivestiti in ceramica (mod. 1509 LP).
- Tre pistoni in ceramica (mod. 1713 LP/2017 LP).
- Testata pompa lineare in ottone nichelato con valvola bypass incorporata con guarnizioni per acqua ad alta temperatura.
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox.
- Bassa alimentazione e Total Stop ritardato (mod. 1713 LP/2017 LP)
- Serbatoio detergente incorporato per aspirazione indiretta (2,8 lt.).
- Regolatore di pressione.
- Manometro in bagno di glicerina.
- Avvolgitubo

DATI TECNICI

	HNR 1509 LP	HNR 1713 LP	HNR 2017 LP
codice	36089-00013	36089-00014	36089-00015
pressione d'esercizio/max	150/160 bar	170/190 bar	200/230 bar
portata	540 l/h	780 l/h	1000 l/h
potenza assorbita/tensione	3000 W/230V 1~50Hz	5200 W/400V 3~50Hz	7500 W/400V 3~50Hz
potenza motore	2,2 kW	4,0 kW	5,5 kW
tipo di motopompa	MP3 Ni/1400 rpm	MPW3.5 Ni/1400 rpm	MPW3.5 Ni/1400 rpm
temp. max entrata	60°C	60°C	60°C
dimensioni (cm)/peso	76x40x75/33 Kg	76x40x75/42 Kg	76x40x75/44 Kg

PLUS



1 Motopompa professionale con motore 4 poli (1400 rpm) e pompa lineare autoadescente: la bassa velocità di rotazione allunga sensibilmente la vita dei componenti interni alla motopompa, garantendone una maggiore efficienza e silenziosità



Valvola di regolazione della pressione per variare la potenza del getto d'acqua a seconda delle reali necessità



Total Stop ritardato ed in bassa tensione: il dispositivo ritarda di 15 secondi lo spegnimento dell'idropulitrice dall'ultimo rilascio della leva della pistola, per sicurezza, risparmio energetico e prevenzione di guasti o surriscaldamenti della motopompa



Serbatoio detergente integrato della capacità di 2,8 litri per aspirazione indiretta del prodotto chimico

DOTAZIONE STANDARD

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01695 Pistola M22 - 3/8 con raccordo girevole 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01724 Lancia M22 alta/bassa pressione 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03190 Ugello tipo 055 (mod. 1713/2017) • 00080-03185 Ugello tipo 030 (mod. 1509) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02258 Tubo alta pressione 10 m (mod. 1509) • 00080-02259 Tubo alta pressione 10 m (mod. 1713/2017) 	
---	---	---	--	--

OPTIONAL

<ul style="list-style-type: none"> • 00080-03481 Ugello turbo 	<ul style="list-style-type: none"> • Tubo alta pressione codice: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar industria alimentare 	<ul style="list-style-type: none"> • Lancia turbo codice: 00080-02967 - (mod. 1713/2017) 00080-02986 - (mod. 1509) 	<ul style="list-style-type: none"> • Lancia sabbicante codice: 00080-02957 (mod. 1509) 00080-02958 (mod. 1713/2017) 	
--	--	---	--	--