

**Thermic 2W PRO**

POWERED by  
**HONDA**<sup>TM</sup>  
Thermic 2W PRO 13 H



MAGGIORI  
INFORMAZIONI

**CARATTERISTICHE**

- Riduttore di giri (1560 rpm) tra il motore e la pompa
- Pompa autoadescante con sistema brevettato Pressure Booster
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Motore **Honda** GX 390 a benzina verde (Thermic 2W PRO 13 H)
- Motore **Loncin** 13 HP a benzina verde G 390F (Thermic 2W PRO 13 L)
- Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tappo
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Grandi ruote pneumatiche Ø 300; facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi
- Carenatura pompa in acciaio inox su richiesta
- Regolazione automatica dei giri

**DATI TECNICI**

	Thermic 2W PRO 13 L	Thermic 2W PRO 13 H
codice	36021-00038	36021-00037
pressione d'esercizio/max	250/260 bar	250/260 bar
portata	1020 l/h	1020 l/h
tipo di motore	Loncin G 390F	Honda GX 390
potenza motore	13 hp	13 hp
tipo di motopompa	CL6.0/1560 rpm	CL6.0/1560 rpm
temp. max entrata	60°C	60°C
dimensioni (cm)/peso	85x58x105/65 Kg	85x58x105/65 Kg

**PLUS**



Nuova pompa CL 6.0 autoadescante a tre pistoni in ceramica integrale, doppio visore olio e testata in ottone. Riduttore di giri tra motore e pompa. Nuova valvola di regolazione pressione flangiata L3.1, passaggi interni ridimensionati per garantirne il corretto funzionamento anche in condizioni di alte portate d'esercizio



Manico ergonomico in acciaio verniciato regolabile tramite snodi a cerniera, abbattibile per ridurre gli ingombri e migliorare la trasportabilità



Robusto telaio tubolare in acciaio verniciato con piedi antivibranti anteriori per la stabilità, ruote posteriori gonfiabili di diametro 300 mm per facilitare gli spostamenti su ogni tipo di superficie, carenatura inox.



Serbatoio detergente integrato con sonda esterna per aspirazione indiretta del prodotto chimico

**DOTAZIONE STANDARD**

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01695 Pistola M22 - 3/8 con raccordo girevole.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01739 Lancia M22 alta/bassa pressione</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-03329 ugello inox 350 bar tipo 037</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00014-00514 Tubo alta pressione 10 m</li> </ul>	
--	---	--	---	--

**OPTIONAL**

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10002-12275 Kit di aspirazione acqua con filtro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit avvolgitubo cod. 00080-01524 tubo incluso (15 m)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10002-03408 Lancia turbo 255 bar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02258 Prolunga tubo alta pressione 10 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02262 Prolunga tubo alta pressione 20 m</li> </ul>
---	--	--	---	---