



Protezione anticaduta

# MAXIBLOC AN10010T2

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo leggero e compatto per una facile installazione e per l'utilizzo su spostamenti fino a 10 metri



## Benefici

### Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg

## Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani

## Certificazioni e norme



**EN360**

RFU 11.062  
150 KG

## Protegge contro i rischi



Caduta



# MAXIBLOC AN10010T2

## ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Protezione anticaduta

Anticaduta a richiamo automatico a cavo leggero e compatto per una facile installazione e per l'utilizzo su spostamenti fino a 10 metri

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS, Acciaio zincato
Lunghezza massima (m)	10
Lunghezza ARA (m)	10
Lunghezza ARA (inch)	393.701
Diametro del cavo (mm)	4
Colore	Nero
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	3,75
Carico massimo per una persona (kg)	150
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato
Use of self retracting	Vertical



# MAXIBLOC AN10010T2

## ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Protezione anticaduta

Anticaduta a richiamo automatico a cavo leggero e compatto per una facile installazione e per l'utilizzo su spostamenti fino a 10 metri

### Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
AN10010T2	Nero	10 m	MAXIBLOC AN10010T2	3295249255237	13295249255234	1	1	3.5 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height