



MEDBLOC AN13006C

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

• Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Facilità d'uso

• Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



Visibilità

• Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

Certificazioni e norme



EN360

RFU 10.060
CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE
RFU 11.062
128 KG

Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Energie
- Stoccaggio

Protegge contro i rischi



Caduta



MEDBLOC AN13006C

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore in cinghia
Composizione del supporto principale	ABS, Poliestere
Lunghezza massima (m)	6
Larghezza della cinghia (mm)	25
Lunghezza ARA (m)	6
Lunghezza ARA (inch)	236.2206
Colore	Nero
Peso (kg) (kg)	1,6
Carico massimo per una persona (kg)	128
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato
Use of self retracting	Horizontal, Vertical



MEDBLOC AN13006C

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Protezione anticaduta

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
AN13006C	Nero	6 m	MEDBLOC AN13006C	3295249187835	13295249187832	5	1	9.33 kg	46.0 cm	22.0 cm	21.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height