

NPX GX

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 Motore a induzione
e testata in ottone

 Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod. 3.700.0030

 Lancia M22 alta/bassa pressione
cod. 3.701.0015

 Ugello 045 (mod. 1211
GX) cod. 3.103.0050

 Ugello 040 (mod. 1813
GX) cod. 3.103.0049

10 m
PROFESSIONAL

 Tubo R2 ad alta pressione 10 m
cod. 4.618.0143

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 62



- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Valvole di aspirazione e di mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Regolatore della temperatura
- Spia di riserva del gasolio
- Valvola di sicurezza
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri
- Serbatoio del gasolio (18 litri)
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Pannello di controllo con comandi analogici
- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Supporto porta accessori
- Pompa del gasolio a due vie
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso)

 cod. 6.608.0001

Modello	NPX 1211 GX	NPX 1813 GX
Codice	8.620.0634	8.620.0635
Codice a barre	8013298028597	8013298028603
Pressione d'esercizio/max	120/150 bar	180/200 bar
Portata - temperatura	660 l/h - 110 °C	780 l/h - 110 °C
Potenza assorbita/tensione	3200W / 230V~50Hz 1ph - INDUZIONE	6300W / 400V~50Hz 3ph - INDUZIONE
RPM	2800	2800
Dimensioni imballo/peso	71 x 113 h 111 cm / 118 Kg	71 x 113 h 111 cm / 117,5 Kg
Pallet	71 x 113 h 111 cm - 1 pz	71 x 113 h 111 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo