

Protezione anticaduta

PROTECTOR TETRA AN15010F

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo per spostamenti fino a 10 metri



Certificazioni e norme



CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE

EN360

RFU 11.062 150 KG

Protegge contro i rischi



Benefici



Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg



Facilità d'uso

- · Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo
- · Maniglia di trasporto per agevolare il trasporto
- · Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



Durata

· Carter in ABS resistente agli urti



Visibilità

· Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Stocaggio







PROTECTOR TETRA AN15010F

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo per spostamenti fino a 10 metri

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS, Acciaio zincato
Lunghezza ARA (m)	10
Lunghezza ARA (inch)	393.701
Diametro del cavo (mm)	4
Elementi inclusi	Assorbitore di energia
Colore	Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 11 mm
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	5,8
Carico massimo per una persona (kg)	150
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato
Sistema di freno	Sistema di freno a inerzia
Use of self retracting	Vertical







PROTECTOR TETRA AN15010F

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo per spostamenti fino a 10 metri

Informazioni sulla logistica Riferimento Colore Dimensione Designazione EAN 13 Codice cartone Peso Peso Arancio 10 m PROTECTOR TETRA AN15010F 3295249195533 13295249195530 1 1 5.85 kg 39.0 cm cm cm

□ PCB

▲ SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height



