

## **PROTECTOR TETRA AN15015F**

**ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO** 

Anticaduta a richiamo automatico a cavo per spostamenti fino a 15 metri



## Certificazioni e norme



**CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE** 

**EN360** 

## Benefici



## **Prestazioni**

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg



## Facilità d'uso

- · Maniglia di trasporto per agevolare il trasporto
- · Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



#### **Durata**

· Carter in ABS resistente agli urti



## Visibilità

· Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

## Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Stocaggio

# Protegge contro i rischi









# **PROTECTOR TETRA AN15015F**

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo per spostamenti fino a 15 metri

# **Dettagli - Norme**

# **Dettagli tecnici**

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS, Acciaio zincato
Lunghezza massima (m)	15
Lunghezza ARA (m)	15
Lunghezza ARA (inch)	590.5515
Diametro del cavo (mm)	4
Elementi inclusi	Assorbitore di energia
Colore	Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 11 mm
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	6,5
Carico massimo per una persona (kg)	150
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato
Sistema di freno	Sistema di freno a inerzia
Use of self retracting	Vertical







## **PROTECTOR TETRA AN15015F**

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo per spostamenti fino a 15 metri

# Informazioni sulla logistica Riferimento Colore Dimensione Designazione EAN 13 Codice cartone Peso Peso Peso Arancio 15 m PROTECTOR TETRA AN15015F 3295249195588 13295249195585 1 1 6.5 kg 28.0 39.0 cm cm

□ PCB

**▲** SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height



