



TC015

LAVORI SU CORDA

Doppia puleggia a flange oscillanti, per lavori su corda

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Energie

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE

EN12278

30 KN

Protegge contro i rischi



Caduta



TC015

LAVORI SU CORDA

Doppia puleggia a flange oscillanti, per lavori su corda

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

| | |
|---|---|
| Tipo di attrezzatura | Puleggia doppia con flange oscillanti |
| Composizione del supporto principale | Alluminio |
| Colore | Arancio |
| Dimensione | Taglia unica |
| Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni) | 20 |
| Peso (kg) (kg) | 0.430 |
| Utilizzo | Funziona su corda intrecciata |
| Situazioni di lavoro | Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda |



TC015

LAVORI SU CORDA

Protezione anticaduta

Doppia puleggia a flange oscillanti, per lavori su corda

Informazioni sulla logistica

| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone |  |  | Peso |  |  |  |
|-------------|---------|------------|--------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| TC015 | Arancio | unica | TC015 | 3295249186784 | 13295249186781 | 10 | 1 | 4.8 kg | 26.0 cm | 21.0 cm | 19.0 cm |

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height