



TR00530

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Verricello manuale, con cavo da 30 m, adattabile ai nostri treppiedi e jib

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE

2006/42/EEC

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

TR00530

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Verricello manuale, con cavo da 30 m, adattabile ai nostri treppiedi e jib

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Verricello manuale
Composizione del supporto principale	Acciaio zincato
Lunghezza ARA (m)	30
Lunghezza ARA (inch)	1181.103
Colore	Acciaio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 22 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Carico di lavoro sicuro (kg)	250



TR00530

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Protezione anticaduta

Verricello manuale, con cavo da 30 m, adattabile ai nostri treppiedi e jib

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
TR00530	Acciaio	30 m	TR00530	3295249219178	13295249219175	1	1	20.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height