



Protezione anticaduta

TRA20

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Treppiede in alluminio fino a 2 metri, leggero e facile da installare per tutti i tipi di lavoro in spazi confinati



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE

EN 795

TIPO B

TS16415

3

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

TRA20

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Treppiede in alluminio fino a 2 metri, leggero e facile da installare per tutti i tipi di lavoro in spazi confinati

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Treppiede telescopico
Dispositivo di ancoraggio	Treppiede
Composizione del supporto principale	Alluminio
Lunghezza massima (m)	1,97
Lunghezza minima (m)	1,2
Colore	Alluminio
Peso (kg) (kg)	15,3
Impatto massimo a terra (m)	1,89
Non incluso	Piastra TRA102, Gradino TRA103
Numero massimo di utilizzatori	3
Situazioni di lavoro	Salvataggio e evacuazione, Spostamento verticale, spazi confinati



Protezione anticaduta

TRA20

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Treppiede in alluminio fino a 2 metri, leggero e facile da installare per tutti i tipi di lavoro in spazi confinati

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
TRA20	Alluminio	Regolabile	TRA20	3295249193119	13295249193116	1	1	19.0 kg	26.0 cm	27.0 cm	156.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height