



Protezione anticaduta

TRA22

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Treppiede in alluminio fino a 2 metri, con 2 piastre di supporto, leggero e facile da installare per tutti i tipi di lavoro in spazi confinati



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE

EN 795

TIPO B

TS16415

3

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

TRA22

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Treppiede in alluminio fino a 2 metri, con 2 piastre di supporto, leggero e facile da installare per tutti i tipi di lavoro in spazi confinati

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Treppiede telescopico
Dispositivo di ancoraggio	Treppiede
Composizione del supporto principale	Alluminio
Lunghezza massima (m)	1,97
Lunghezza minima (m)	1,25
Colore	Alluminio
Peso (kg) (kg)	17,4
Impatto massimo a terra (m)	1,89
Non incluso	Gradino TRA103
Situazioni di lavoro	Salvataggio e evacuazione, Spostamento verticale, spazi confinati



TRA22

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Protezione anticaduta

Treppiede in alluminio fino a 2 metri, con 2 piastre di supporto, leggero e facile da installare per tutti i tipi di lavoro in spazi confinati

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
TRA22	Alluminio	Regolabile	TRA22	3295249194093	13295249194090	1	1	23.75 kg	150.5 cm	30.5 cm	28.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height