

Troncatrice XGT® 80Vmax

CE002GZ01

Troncatrice 80Vmax • 355mm •
4.200 g/min

Troncatrice XGT®, 80Vmax, 355mm, 4.200 g/min, fornita
senza batteria/e e caricabatterie

Troncatrice 80Vmax alimentata da 2 batterie da 40V,
dotata di disco diamantato a settori da Ø355 è
capace di tagli a secco su laterizi con una capacità
massima di 127mm; questa tipologia di macchina
necessita di un'unità esterna per la gestione delle
polveri. Fornita senza batterie e caricabatterie.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	2 x 40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità a vuoto	4200 min ⁻¹
Diametro lama	355 mm
Massima profondità di taglio	127 mm
Capacità di taglio max	127 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	20 / 25,4 mm
Freno elettronico	✓
Livello potenza sonora	117 dB(A)
Livello pressione sonora	106 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso netto	11,3 kg
Peso con batteria	13,1 - 15,1 kg
Dimensioni prodotto	825 x 272 x 487 mm

Codice EAN 0088381777681

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

191W53-9

Anello riduttore 25,4x20x5mm



413N26-1

Fascetta supporto tubo aspirazione Ø

413P08-5

Fascetta supporto tubo aspirazione Ø

782037-6

Chiave 13/19mm



D-56998

Disco diamantato segmentato taglio a



DOTAZIONE UTENSILE

198900-7

Chip Bluetooth, AWS – Sistema

