

Ventilatore XGT® 40Vmax CF003GZ

40Vmax • ø 450 mm

Ventilatore portatile XGT®, 40Vmax, ø 450 mm

L'utilizzo di questa tipologia di ventilatore trova largo impiego in diverse situazioni, grazie alla possibilità di alimentazione suddivisa tra batteria 40Vmax, batteria 18V ed alimentazione alla rete domestica (220V) è dunque possibile sfruttarne l'utilizzo anche nel settore professionale



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
Velocità aria max	1,6 - 5,0 m/s
Flusso aria max	120 m³/min
Uso continuativo XGT® 40V / 4,0Ah	115 / 110 min
Peso con batteria	8,49 - 9,7 kg
Diametro (D)	450 mm
Dimensioni prodotto	343 x 633 x 770 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Peso netto	7,8 kg
Angolo orizzontale	180 °
Angolo verticale	135 °
Angolo di rotazione automatico (sinistra/destra)	60 / 90 / 120 °

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Progettato per ridurre il livello di rumore dell'aria per un funzionamento silenzioso
- Copertura della ventola facilmente rimovibile per una comoda pulizia
- Progettato per resistere ad ambienti di lavoro difficili
- Abbastanza forte da creare un ambiente di lavoro confortevole in condizioni climatiche calde
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381783163

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

TE00000779

Cavo di alimentazione per adattatore



TE00000793

Adattatore AC (IN:100-240V

