

Carotatrice a umido

DBM230

2.500 W • 390 / 1040 / 1700 g/min • 230mm

Carotatrice ad umido 1 1/4" unc. - 2.500W - 3 velocità

Carotatrice 2.500W con supporto (cod. P-40098) dotata di avviamento lento per esecuzione di fori ad umido di elevato diametro (fino 230mm) e profondità: in muratura, cemento e pietre, da utilizzare esclusivamente con l'apposito supporto. Dotata di salvavita per utilizzo in sicurezza (interruttore PRCD), frizione meccanica e sensore termico. Fornita con supporto per carotatura ad umido, interruttore salvavita.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	2500 W
Velocità a vuoto	390 / 1040 / 1700 min ⁻¹
Diametro max foro in calcestruzzo	230 / 100 / 60 mm
Filettatura albero	1 1/4"
Livello potenza sonora	102 dB(A)
Livello pressione sonora	91 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso senza cavo	11,2 kg

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Dotato di interruttore differenziale
- Punta diamantata con controllo del cambio a 3 velocità

Codice EAN 0088381067942

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI OPTIONAL

P-54190

Supporto per DBM



P-54221

Kit pompa per vuoto per DBM

