

# Trapano angolare LXT®

## DDA350ZJ

18V • 10 mm • 0 – 1.800 g/min

Trapano angolare con mandrino a cremagliera 10mm per lavorazioni in spazi ristretti

Trapano angolare con mandrino a cremagliera. Impugnatura ergonomica rivestita in gomma e impugnatura sui due lati, ingombro limitato (66 mm) per lavorare in punti difficili da raggiungere. Freno motore, reversibile, interruttore palmare elettronico. Fornito con valigetta MAKPAC tipo 2.



### SPECIFICHE TECNICHE

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Tensione nominale della batteria                 | 18 V                       |
| Piattaforma LXT                                  | ✓                          |
| Velocità a vuoto                                 | 0 - 1800 min <sup>-1</sup> |
| Diametro max foro in legno                       | 25 mm                      |
| Diametro max foro in acciaio                     | 10 mm                      |
| Capacità mandrino                                | 1,5 - 10 mm                |
| Livello pressione sonora                         | 73 dB(A)                   |
| Incertezza del rumore (fattore K)                | 3 dB(A)                    |
| Livello di vibrazione (3 assi), foratura         | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>     |
| Incertezza di vibrazione (fattore K)             | 1,5 m/s <sup>2</sup>       |
| Peso con batteria                                | 1,5 - 1,8 kg               |
| Dimensioni prodotto                              | 314 x 79 x 115 mm          |
| Lunghezza dell'angolo                            | 66 mm                      |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)           | Li-ion                     |
| Diametro max foro in legno (Punta tipo Forstner) | 50 mm                      |
| Peso netto                                       | 1,0 kg                     |

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- L'impugnatura morbida e gommata dal design ergonomico offre maggiore controllo e comfort
- Alloggiamento del cambio in alluminio pressofuso per un minor peso e una maggiore durata
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

**Codice EAN 0088381667913**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**763415-9**

Chiave per mandrino S10, 10mm



**838040-6**

Preformato per MAKPAC tipo 2



**821550-0**

Valigetta MAKPAC tipo 2



**153489-2**

Impugnatura laterale "36"



**450688-0**

Supporto chiave



## ACCESSORI OPTIONAL

**153504-2**

Impugnatura laterale completa



**763415-9**

Chiave per mandrino S10, 10mm



**821550-0**

Valigetta MAKPAC tipo 2



**838040-6**

Preformato per MAKPAC tipo 2

