

Avvitatore angolare a velocità costante con controllo di coppia meccanico

DFL123FZ

14,4V • 3/8" • 5,0 – 12,0 Nm

Avvitatore angolare a velocità costante con controllo di coppia meccanico da 14,4V

Avvitatore angolare a velocità costante con controllo di coppia meccanico brushless da LXT® 14,4V con attacco quadro da 3/8" per lavori di installazione industriale. Il campo di fissaggio è di 5,0 – 12,0 Nm e la precisione è di +/- 10%. L'utensile si spegne automaticamente una volta raggiunta la coppia desiderata e una funzione soft start offre un maggiore comfort. Regime del motore di 1.200 giri/min. Fornito senza batterie e caricabatterie.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	14,4 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità a vuoto	1200 min ⁻¹
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	5,0 - 12,0 Nm
Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza	± 10%, CmK≥1.67
Attacco quadro	3/8 "
Livello pressione sonora	≤ 74 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria	1,5 - 1,9 kg
Dimensioni prodotto	429 x 73 x 104 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata

■ **Codice EAN 0088381671446**

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI OPTIONAL

195621-2

Testina anti kickback



418066-0

Protezione/indicatore neutra

