

# Avvitatore angolare programmabile LXT®

## DFL125FZ

14,4V • 3/8" • 5,0 – 12,0 Nm

Avvitatore angolare programmabile da 14,4V

Avvitatore angolare programmabile LXT® 14,4V, motore brushless, coppia di serraggio da 5,0 a 12,0 Nm con attacco 3/8" quadro. Ideale per la produzione o il lavoro in serie grazie all'alta precisione: approssimazione +/-10%. Controllo della velocità e il senso di rotazione sono programmabili mediante software tramite collegamento USB. Fornito senza batterie e caricabatterie.



### SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	14,4 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità a vuoto	100 - 700 min <sup>-1</sup>
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	5,0 - 12,0 Nm
Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza	± 10%, CmK≥1.67
Attacco quadro	3/8 "
Livello pressione sonora	≤ 70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso con batteria	1,7 - 2,1 kg
Dimensioni prodotto	481 x 74 x 98 mm
BL Motor	✓

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

**Codice EAN 0088381857178**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

661432-2

Cavo USB 1,8m



## ACCESSORI OPTIONAL

195621-2

Testina anti kickback



418032-7

Protezione/indicatore gialla



418064-4

Protezione/indicatore blu



418065-2

Protezione/indicatore rossa



418066-0

Protezione/indicatore neutra



455773-4

Protezione/indicatore corpo nera



455849-7

Protezione/indicatore corpo rossa



455850-2

Protezione/indicatore corpo blu



661432-2

Cavo USB 1,8m



765027-4

Chiave di regolazione

