

# Avvitatore autoalimentato LXT®

## DFR550ZJ

18V • 25 – 55mm • 4.000 g/min

Avvitatore autoalimentato per cartongesso 18V 1/4" -  
Corpo macchina

Avvitatore autoalimentato per cartongesso LXT® 18V ideale per le lavorazioni di posa con cartongesso. Possibilità di utilizzo come semplice avvitatore. Fornito senza batterie e carica batterie. Fornito con valigetta MAKPAC.



### SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Vite nastrate per cartongesso	25 - 55 mm
Capacità viti per cartongesso	4,0 mm
Lunghezza guidavite	157 mm
Velocità a vuoto	4000 min <sup>-1</sup>
Livello pressione sonora	78 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso con batteria	2,1 - 3,1 kg
Dimensioni prodotto	424 x 80 x 238 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Max Potenza Erogata	235 W
Attacco guida	1/4 "

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort
- Design compatto e leggero
- Interruttore avanti/indietro ben posizionato
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381669535

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**837631-0**

Vassoio preformato



**821551-8**

Valigetta MAKPAC tipo 3



**281217-6**

Gancio per cintura



---

## ACCESSORI OPTIONAL

**F-31227**

Viti nastrate, PH2, 3,9x25mm,

