

Avvitatore autoalimentato per cartongesso LXT®

DFR551ZJ

18V • 25 – 55mm • 0 - 6.000 g/min

Avvitatore autoalimentato per cartongesso 18V 1/4" BL - Corpo macchina

Avvitatore autoalimentato per cartongesso LXT® 18V motore brushless ad alte prestazioni ideale per lavorazioni di posa con cartongesso. Dotato di tecnologia Push Drive, il motore gira a pieno regime solo quando la vite viene premuta contro il piano per ridurre il consumo energetico e la rumorosità. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta MAKPAC.



SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Tensione nominale della batteria | 18 V |
| Piattaforma LXT | ✓ |
| Vite nastrate per cartongesso | 25 - 55 mm |
| Capacità viti per cartongesso | 3,5 - 4,2 mm |
| Velocità a vuoto | 0 - 6000 min ⁻¹ |
| Livello pressione sonora | 74 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K) | 3 dB(A) |
| Livello di vibrazione (3 assi) | ≤ 2,5 m/s ² |
| Incertezza di vibrazione (fattore K) | 1,5 m/s ² |
| Peso con batteria | 1,9 - 2,2 kg |
| Dimensioni prodotto | 396 x 88 x 211 mm |
| BL Motor | ✓ |
| Max Potenza Erogata | 440 W |
| Attacco guida | 1/4 " |
| Peso netto | 1,6 kg |

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort
- Velocità variabile
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381751247

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

191V02-0

Inserto PH2, 155mm (Set 5Pz)

821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



346317-0

Gancio da cintura per avvitatori

835Y86-3

Vassoio preformato

