

# Avvitatore a pistola a trasmissione dati con controllo di coppia meccanico

## DFT041RZ

14,4V • 800 g/min • 1,0 – 4,0 Nm

Avvitatore a pistola a trasmissione dati con controllo di coppia meccanico BL - 1,0 - 4,0 Nm 800 rpm 14,4V

Avvitatore a pistola a trasmissione dati con controllo di coppia meccanico con motore brushless 14,4V ad alte prestazioni per lavori di installazione industriale. Dotato di impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Controllo automatico della velocità fissa 800 g/min per un maggior controllo durante l'utilizzo dell'operatore. L'utensile si spegne automaticamente una volta raggiunta la coppia desiderata. Il LED permette di illuminare la zona di



14.4V **LXT**

### SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	14,4 V
Velocità a vuoto	800 min <sup>-1</sup>
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	1,0 - 4,0 Nm
Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza	± 10%, Cm/Cmk = 1.67
Attacco esagonale	1/4"
Livello pressione sonora	≤ 70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	= 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso netto	1,0 kg
Peso con batteria	1,3 kg
Dimensioni prodotto	191 x 72 x 266 mm

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

**Codice EAN 0088381678629**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI