

Trivella XGT®

DG002GZ

40Vmax • 0 - 400 / 0 - 1.500 g/min

Trivella brushless XGT® a batteria per la perforazione di fori nel terreno



SPECIFICHE TECNICHE

Livello Vibrazione, Funzionamento a Vuoto	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Funzionamento a Vuoto	1,5 m/s ²
Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Max Potenza Erogata	1350 W
Velocità a vuoto	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹
Coppia massima (marcia 2 / marcia 1)	55 / 136 Nm
Livello potenza sonora	95 dB(A)
Livello pressione sonora	84 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso netto	6,1 kg
Peso con batteria	6,8 - 8,0 kg
Dimensioni prodotto	842 x 605 x 194 mm
BL Motor	✓

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- Due luci a LED con funzione di preaccensione e postluminazione illuminano l'area di lavoro
- Funzione di avvio graduale elettronico per avviamenti fluidi
- Freno elettrico per una maggiore produttività e sicurezza dell'operatore
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381783699

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI