

# Trapano avvitatore con percussione LXT®

## DHP485FJX1

18V • 50 Nm • 0-500/0-1.900 g/min

Trapano avvitatore c/percussione 18V 13 mm - 50Nm - BL  
+ 76 Accessori

Trapano avvitatore con percussione 18V efficiente dotato di motore senza spazzole per applicazioni di avvitatura e foratura con o senza l'utilizzo della percussione. Possibilità di impostare due livelli di potenza. Coppia di serraggio massima 50 Nm. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale di manutenzione. Luce LED integrata. Fornito con 2 batterie 3,0 Ah BL1830B, caricabatterie rapido 22' DC18RC, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0) + 76 accessori.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### SPECIFICHE TECNICHE

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Tensione nominale della batteria | 18 V                             |
| Piattaforma LXT                  | ✓                                |
| BL Motor                         | ✓                                |
| Velocità a vuoto                 | 0 - 500 / 1900 min <sup>-1</sup> |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Coppia di serraggio max giunto rigido /<br>giunto elastico | 50 / 27 Nm                            |
| Regolazione frizione                                       | 21                                    |
| Impulsi al minuto  | 0 - 7500 / 28500<br>min <sup>-1</sup> |
| Diametro max foro in legno                                 | 38 mm                                 |
| Diametro max foro in muratura                              | 13 mm                                 |
| Diametro max foro in calcestruzzo                          | 13 mm                                 |
| Diametro max foro in acciaio                               | 13 mm                                 |
| Attacco guida  | 1/2" - 20UNF "                        |
| Capacità mandrino  | 1,5 - 13 mm                           |
| Livello potenza sonora                                     | 93 dB(A)                              |
| Livello pressione sonora                                   | 82 dB(A)                              |
| Incertezza del rumore (fattore K)                          | 3 dB(A)                               |

**Codice EAN 0088381874397**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**346317-0**

Gancio da cintura per avvitatori



**784637-8**

Insero doppio PH2 – S6, 45 mm



**821551-8**

Valigetta MAKPAC tipo 3



**837916-4**

Vassoio preformato



## DOTAZIONE UTENSILE

**197599-5 (2x)**

Batteria LXT® BL1830B 3,0 Ah



**195584-2**

Caricabatterie LXT®

