

Tassellatore LXT®

DHR182RTJ

18V • SDS-Plus • 18mm • 1,7 J

Tassellatore 18V SDS-Plus compatibile 18 mm BL - 3 Funz

Tassellatore dal design compatto con impugnatura laterale ergonomica dotato di attacco rapido per punte SDS-Plus compatibili. Motore brushless per alte prestazioni, ideale per uso prolungato in applicazioni intense. Doppio led per illuminare la zona di lavoro. Energia d'urto di 1,7 J. 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Interruttore elettronico consente l'utilizzo idoneo in base al materiale o alla lavorazione. La possibilità di funzione reverse permette di utilizzare la macchina sia per avvitatura e svitatura. Controllo della velocità 0-1.350 g/min per un maggior controllo durante l'utilizzo dell'operatore. Il sistema AVT diminuisce al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo. Il sistema XPT



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
BL Motor	✓
Potenza del colpo	1,7 J
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	5 - 8 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	18 mm
Diametro max foro in legno	24 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Impulsi al minuto	0 - 5000 min ⁻¹
Velocità a vuoto	0 - 1350 min ⁻¹
Livello potenza sonora	102 dB(A)
Livello pressione sonora	91 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), foratura con percussione	11,4 m/s ²
Vibrazione scalpellatura	9,3 m/s ²

Codice EAN 0088381873833

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

415486-9

Asta di profondità



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



839891-0

Vassoio preformato



DOTAZIONE UTENSILE

195584-2

Caricabatterie LXT®



197280-8 (2x)

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



ACCESSORI OPTIONAL

198362-9

Cuffia raccogli-polvere



415486-9

Asta di profondità



821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



839891-0

Vassoio preformato

