

## Tassellatore LXT®

### DHR202RTJ

18V • SDS-Plus compatibile •  
20mm • 1,9 J

Tassellatore 18V SDS-Plus compatibile 20 mm - 3 Funz

Tassellatore dal design compatto con impugnatura laterale ergonomica con attacco SDS-Plus compatibile. Led per illuminare la zona di lavoro. Energia d'urto di 1,9 J. 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione. Protezione anteriore dell'impugnatura a "D" per un maggior comfort e maggiore sicurezza per l'operatore. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. La batteria è collegata all'utensile tramite un supporto in gomma per diminuire le vibrazioni durante l'utilizzo. Interruttore elettronico consente l'utilizzo idoneo in base al materiale o alla lavorazione. Fornito con 2 batterie da 5,0Ah BL1850B, caricabatterie 45' DC18RC, valigetta makpac tipo 3 (821551-8).



**LXT**

#### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Potenza del colpo	1,9 J
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	6 - 10 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	20 mm
Diametro max foro in legno	26 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Impulsi al minuto	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Velocità a vuoto	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Livello potenza sonora	99 dB(A)
Livello pressione sonora	88 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), foratura	3 m/s <sup>2</sup>
Livello di vibrazione (3 assi), foratura con percussione	15,1 m/s <sup>2</sup>
Vibrazione scalpellatura	14,1 m/s <sup>2</sup>

**Codice EAN 0088381692069**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



#### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Percussione, perforazione senza percussione
- Interruttore di inversione
- Design compatto ed ergonomico
- Funziona con batteria agli ioni di litio da 18 V (non batteria da 1,3 Ah)
- Facile sistema di regolazione della lama per una rapida installazione
- Regolazione dello scalpello in 40 posizioni



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

158057-6

Impugnatura laterale completa "36"



324219-0

Asta di profondità



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



837634-4

Vassoio preformato



## DOTAZIONE UTENSILE

197280-8 (2x)

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



195584-2

Caricabatterie LXT®



## ACCESSORI OPTIONAL

158057-6

Impugnatura laterale completa "36"



193472-7

Supporto aspirazione Ø 25/31mm



198362-9

Cuffia raccogli-polvere



324219-0

Asta di profondità



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



837634-4

Vassoio preformato



P-18150

Mandrino autoserrante 1 - 13mm,

