

## Sega circolare LXT®

### DHS630ZJ

18V • 3.100 g/min • 165mm

Sega circolare per legno 18V 165 mm - Corpo macchina

Sega circolare con impugnatura ergonomica per legno. Utilizza lame con un Ø di 165 mm che raggiungono profondità max di taglio di 66 mm. L'aria di ventilazione è guidata attraverso la parte anteriore per mantenere chiara la linea di taglio. Il LED illumina la zona lavoro per maggiore visibilità. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità. Compatibile con binario guida. Fornito senza batterie e caricabatterie, fornito con valigetta makpac tipo 4 (821552-6). Accessori in dotazione: lama TCT, chiave di servizio, guida laterale.



#### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Massima profondità di taglio a 90°	66 mm
Massima profondità di taglio a 45°	46 mm
Inclinazione massima (sinistra)	0 / 45 °
Velocità a vuoto	3100 min <sup>-1</sup>
Livello potenza sonora	99 dB(A)
Livello pressione sonora	88 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso con batteria	3,0 - 3,4 kg
Dimensioni prodotto	346 x 220 x 247 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Max Potenza Erogata	730 W
Capacità 45°	46 mm
Diametro lama	165 mm

Codice EAN 0088381661126

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



#### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- L'interruttore di sicurezza impedisce l'avvio accidentale dell'utensile
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Design compatto e leggero
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**164095-8**

Guida laterale



**194314-8**

Dust nozzle



**783203-8**

Chiave esagonale 5 mm



**821552-6**

Valigetta MAKPAC tipo 4



**837635-2**

MakPac (4) Inlay



**D-51079**

Lama T.C.T. standard per legno



## ACCESSORI OPTIONAL

**194367-7**

Binario guida, 3.000mm



**194385-5**

Coppia morsetti per binario guida



**197252-3**

Adattatore per binario guida



**198885-7**

Connettore binario guida



**199140-0**

Binario guida, 1.000mm



**E-12217**

Circular Saw Blade, Efficut T.C.T., 165



**E-12223**

Circular Saw Blade, Efficut T.C.T., 165

