

## Sega circolare LXT®

# DHS660ZJ

18V • 5.000 g/min • 165mm

Sega circolare per legno 18V 165 mm BL - Corpo macchina

Sega circolare con impugnatura ergonomica dal design compatto e leggero dotata di motore brushless ad alte prestazioni per lavorazioni di taglio del legno. Utilizza lame con un Ø di 165 mm che raggiungono profondità max di taglio di 57mm a 90°, e 41mm a 45°. L'aria di ventilazione è guidata attraverso la parte anteriore per mantenere chiara la linea di taglio. Il doppio LED illumina la zona lavoro per maggiore visibilità. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità. La presenza di grandi leve gommate permettono una regolazione rapida e facile della profondità e della smussatura. E' presente il pulsante di blocco per il cambio della lama in sicurezza. La porta di scarico delle polveri posteriore evita che le polveri si diffondano sulla zona di



### SPECIFICHE TECNICHE

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Tensione nominale della batteria       | 18 V                   |
| Piattaforma LXT                        | ✓                      |
| Massima profondità di taglio a 90°     | 57 mm                  |
| Massima profondità di taglio a 45°     | 41 mm                  |
| Massima profondità di taglio a 50°     | 37 mm                  |
| Inclinazione massima (sinistra)        | 0 / 50 °               |
| Velocità a vuoto                       | 5000 min <sup>-1</sup> |
|                                        |                        |
| Livello potenza sonora                 | 104 dB(A)              |
| Livello pressione sonora               | 93 dB(A)               |
| Incertezza del rumore (fattore K)      | 3 dB(A)                |
| Livello di vibrazione (3 assi)         | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertezza di vibrazione (fattore K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Peso con batteria                      | 2,9 - 3,2 kg           |
| Dimensioni prodotto                    | 270 x 186 x 250 mm     |
|                                        |                        |
| BL Motor                               | ✓                      |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion                 |
| Max Potenza Erogata                    | 680 W                  |

**Codice EAN 0088381862929**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**164095-8**

Guida laterale



**199230-9**

Giunto aspirazione



**783203-8**

Chiave esagonale 5 mm



**839752-4**

Vassoio preformato



**821551-8**

Valigetta MAKPAC tipo 3



**B-62985**

Lama Efficut T.C.T., 165x20mm, 25T



## ACCESSORI OPTIONAL

**194367-7**

Binario guida, 3.000mm



**194385-5**

Coppia morsetti per binario guida



**196664-7**

Set tagli inclinati



**199140-0**

Binario guida, 1.000mm



**E-12217**

Circular Saw Blade, Efficut T.C.T, 165



**E-12223**

Circular Saw Blade, Efficut T.C.T, 165

