

## Sega circolare LXT®

# DHS680RTJ

18V • 5.000 g/min • 165mm

Sega circolare per legno 18V 165 mm

Sega circolare con impugnatura ergonomica e motore brushless per alte prestazioni per lavorazioni di taglio del legno. Accetta lame con un Ø di 165 mm che raggiungono profondità max di taglio di 57 mm 7mm a 90°, e 41mm a 45°. L'aria di ventilazione è guidata attraverso la parte anteriore per mantenere chiara la linea di taglio. Il LED illumina la zona di lavoro per una maggiore visibilità. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità. Compatibile con binario guida. Fornito con due batterie 5,0Ah BL1850B e caricabatterie '45 DC18RC, fornito con valigetta makpac. Accessori in dotazione: lama TCT, chiave di servizio, guida laterale.



**LXT** **BL** **ADT**  
MOTOR

### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Massima profondità di taglio a 90°	57 mm
Massima profondità di taglio a 45°	41 mm
Massima profondità di taglio a 50°	37 mm
Inclinazione massima (sinistra)	0 / 50 °
Velocità a vuoto	5000 min <sup>-1</sup>
Livello potenza sonora	105 dB(A)
Livello pressione sonora	94 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso con batteria	3,0 - 3,3 kg
Dimensioni prodotto	350 x 170 x 238 mm
BL Motor	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Max Potenza Erogata	680 W

**Codice EAN 0088381684408**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- L'interruttore di sicurezza impedisce l'avvio accidentale dell'utensile
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Raccordo di aspirazione della polvere rimovibile



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**164095-8**

Guida laterale



**196961-1**

Giunto aspirazione 35/40mm



**783203-8**

Chiave esagonale 5 mm



**838182-6**

Vassoio preformato



**821551-8**

Valigetta MAKPAC tipo 3



**450128-8**

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



**B-62985**

Lama Efficut T.C.T., 165x20mm, 25T



## DOTAZIONE UTENSILE

**197280-8 (2x)**

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



**195584-2**

Caricabatterie LXT®



## ACCESSORI OPTIONAL

**164095-8**

Guida laterale



**194385-5**

Coppia morsetti per binario guida



**196961-1**

Giunto aspirazione 35/40mm



**196953-0**

Adattatore per binario guida



**198885-7**

Connettore binario guida



**199140-0**

Binario guida, 1.000mm



**199141-8**

Binario guida, 1.500mm



**194367-7**

Binario guida, 3.000mm



**E-05664**

Borsa porta binario guida 1.500mm



**838182-6**

Vassoio preformato



**450128-8**

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



**B-32960**

Lama Specialized T.C.T., 165x20mm,



**B-33831**

Lama Specialized T.C.T., 165x20mm,



**E-12217**

Circular Saw Blade, Efficut T.C.T, 165



**E-12223**

Circular Saw Blade, Efficut T.C.T, 165

