

Seghetto diritto LXT®

DJR186RTE

18V • 0 – 2.800 c/min • 32mm

Seghetto diritto 18V 32 mm

Seghetto diritto dal design ergonomico efficiente per tagli dei metalli con prestazioni paragonabili ai modelli alimentati a filo. Dotata di scarpa fissa per una maggior durata. Riduzione delle vibrazioni grazie al nuovo sistema di ingranaggi verticali. Lama innesto rapido per facile cambio lama. Lunghezza corsa 32mm e velocità di taglio pari a 0 – 2.900 c/min con controllo continuo tramite interruttore. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Fornito con due batterie 5,0Ah BL1850B e caricabatterie rapido '45 DC18RC. Fornito con valigetta makpac.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Colpi al minuto	0 - 2800 min ⁻¹
Lunghezza corsa	32 mm
Capacità max taglio legno (90°)	255 mm
Capacità max taglio tubo acciaio	130 mm
Livello potenza sonora	95 dB(A)
Livello pressione sonora	84 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	13,0 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria	3,5 - 3,8 kg
Dimensioni prodotto	486 x 81 x 223 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Livello di vibrazione (3 assi), taglio truciolare	13 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381806725

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



821620-5

Valigetta in plastica



B-05169

Lama BiM per metallo 152x0,9mm -



B-05175

Lama BiM per legno chiodato



DOTAZIONE UTENSILE

197280-8 (2x)

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



195584-2

Caricabatterie LXT®

