

Combo Kit XGT® 40Vmax

DK0139G202

GA013G • TW001G • 2xBL4040 •
DC40RA • BORSONE

Combo Kit XGT®, 40Vmax, GA013G • TW001G • 2xBL4040
• DC40RA • BORSONE

Kit DK0139G202 XGT® 40Vmax composto da due macchine ideale per applicazioni nei settori edilizia e ristrutturazioni professionali. Il kit include un avvitatore ad impulsi TW001G, una smerigliatrice angolare GA013G, due batterie da 4,0 Ah ed un caricatore rapido. Borsa per il trasporto inclusa.



MODELLI IN KIT



**Smerigliatrice Angolare
XGT®
GA013GZ**

Smerigliatrice Angolare XGT®

GA013GZ

40Vmax • 125 mm • 8.500 g/min

Efficient brushless tool with paddle switch for cutting and grinding

A compact, brushless angle grinder with paddle switch and 125 mm blade diameter for demanding professional use. The machine features standard electronics, electronic brake, overload protection and AFT-active feedback detection technology. Tool only, battery and charger not included.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	8500 min ⁻¹
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro disco abrasivo	125 mm
Funzione antirivvivo (interruttore NVR)	✓
Freno elettronico	✓
Livello potenza sonora	93 dB(A)
Livello pressione sonora	85 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	3,0 m/s ²
Peso con batteria	3,2 - 4,5 kg
Dimensioni prodotto	410 x 140 x 168 mm
Livello Vibrazione, lavorazioni delle	6,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Design sottile del corpo per una buona presa.
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- L'impugnatura laterale può essere installata su entrambi i lati dell'utensile
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



KIT PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

831284-7

Borsa porta utensili



158237-4

Impugnatura AVT



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



A-80656

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,



DOTAZIONE UTENSILE

191B26-6 (2x)

Batteria XGT® BL4040 4,0 Ah



191E07-8

Caricabatterie XGT®



ACCESSORI OPTIONAL

158237-4

Impugnatura AVT



831284-7

Borsa porta utensili



191F81-2

Cuffia di aspirazione



191G06-2

Cuffia di aspirazione 125mm XGT



195354-9

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



196297-8

Super dado Ø 115 – 230mm



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



A-80656

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,

