

# Troncatrice per legno LXT®

## DLS600Z

18V • 165mm • 5.000 g/min

Troncatrice aa banco radiale per legno 1V 165 mm BL -  
Corpo macchina

Troncatrice con motore brushless ad alte prestazioni leggera e precisa progettata per lavori di rifinitura, taglio zoccolini in progetti di ristrutturazione, manutenzione e costruzione. Capacità di taglio di 46 x 92 mm a 90° e 46x65mm a 445°, taglio smussato e obliquo a sinistra e a destra. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità. Tracciatore laser per tagli dritti e preciso. Peso estremamente contenuto permettendone il trasporto direttamente sul luogo dell'intervento. Il sistema ADT adegua la velocità e la coppia del motore in base al carico per prestazioni ottimali. Fornito senza batterie e caricabatterie. Accessori in



**LXT** **BL** **ADT** **DXT**  
MOTOR Deep and Exact Cutting Technology

### SPECIFICHE TECNICHE

BL Motor	✓
Capacità 90°	46 x 92 mm
Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Velocità a vuoto	5000 min <sup>-1</sup>
Capacità 45°	46 x 65 mm
Inclinazione massima (sinistra)	46 / 46 °
Massima rotazione (sinistra)	52 / 52 °
Diametro lama	165 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	20 mm
Livello potenza sonora	97 dB(A)
Livello pressione sonora	90 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Classe laser	2M
Peso con batteria	6,3 - 6,6 kg

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- LED illuminazione zona di taglio

**Codice EAN 0088381850612**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

762001-3

Regolo triangolare



783203-8

Chiave esagonale 5 mm



783208-8

Chiave esagonale 2,5mm



122884-7

Sacchetto per raccolta polveri



122940-3

Morsetto verticale



126695-2

Guida inferiore



## ACCESSORI OPTIONAL

122470-4

Morsa stringipezzo



122472-0

Repetitive Cut Stop



122536-0 (2x)

Vertical Vise Assembly



192621-3

Guida di supporto, 2pz

