

Sega diamantata LXT®

DMC300RTJ

18V • 76 mm • 20.000 g/min

Sega diamantata LXT®, 18V, 76 mm, 20.000 g/min

Questa macchina arriva sul mercato per soddisfare ed operare in diversi settori, la ricercata ergonomia che impatta sugli ingombri rendendo accessibili anche gli spazi più ristretti;



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	20000 min ⁻¹
Massima profondità di taglio	16 mm
Freno elettronico	✓
Livello potenza sonora	99 dB(A)
Livello pressione sonora	88 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	= 3,0 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria	1,2 - 1,7 kg
Dimensioni prodotto	271 x 104 x 182 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Diametro del foro (diametro dell'albero)	9,5 / 10 mm
Peso netto	0,82 kg

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico
- LED illuminazione zona lavoro con funzioni di preglow e afterglow
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381765626

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

D-74815

Disco da taglio sottile abrasivo



D-74837

Disco da taglio carburo di tungsteno



D-77263

Disco diamantato per piastrelle



122C54-6

Cuffia per aspirazione polveri



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



783202-0

Chiave esagonale 4mm



8354E7-4

Vassoio preformato



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



DOTAZIONE UTENSILE

197280-8 (2x)

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



195584-2

Caricabatterie LXT®

