

Faro da cantiere LXT®

DML810

14,4V/18V/AC • 550 lx

Il design autoraddrizzante non cadrà anche se urtato

Area di illuminazione regolabile. Completa a 360 gradi, 180 gradi a sinistra e 180 gradi a destra. Il controller con funzione di memoria ricorda l'impostazione della luminosità l'ultima volta che si è spento, consentendo all'utente di evitare di regolare nuovamente la luminosità. Dotato di presa AC per collegare più unità insieme.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	14,4 / 18 V
Piattaforma LXT	✓
Flusso luminosità	5500 / 3000 / 1500 Lumen
Illuminazione	550 / 300 / 150 lx
Potenza LED	202 x 0,2 W
Uso continuativo con batteria 18V / 5,0Ah	3,5 / 7 / 15 h
Uso continuativo con batteria 18V / 6,0Ah	4 / 8 / 18 h
Classe di protezione internazionale (IP)	IP54
Cavo di alimentazione	2,5 m
Peso con batteria	14,2 - 15,3 kg
Dimensioni prodotto	420 x 420 x 787 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Temperatura del colore	5500 K

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Area di illuminazione regolabile

Codice EAN 0088381891103

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI