

# Levigatrice/ Lucidatrice LXT®

# **DPO600Z**

18V • 150mm • 0 - 600/ 0 - 780 g/min

#### Levigatrice/Lucidatrice 18V 150 mm BL - Corpo macchina

Levigatrice / lucidatrice con motore brushless ad alte prestazioni. Interruttore elettronico per un avviamemnto morbido ed immediato. Controllo velocità regolabile su due velocità: 0-600 / 0-780 g/min. Con la funzione orbitale si possono impostare due modalità di orbite: 0-5.200/0-6.800 g/min. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Fornito sena batterie e caricabatterie, valigetta.



## LXT BL XPT

#### SPECIFICHE TECNICHE

BL Motor

Piattaforma LXT

Tensione nominale della batteria

18 V

Velocità a vuoto 0 - 600 / 0 - 780

min<sup>-1</sup>

Orbite al minuto 0 - 6800 min<sup>-1</sup>

Diametro disco abrasivo 150 mm Diametro orbita levigatura 5,5 mm Livello potenza sonora 94 dB(A) Livello pressione sonora 83 dB(A) 3 dB(A) Incertezza del rumore (fattore K) Livello di vibrazione (3 assi), lucidatura 10,0 m/s<sup>2</sup> Incertezza di vibrazione (fattore K) 1,5 m/s<sup>2</sup> Peso con batteria 3,1 - 3,6 kg Dimensioni prodotto 530 x 148 x 126

Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion

Colpi al minuto 0 - 10400 / 13600

## VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

 Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso



#### Codice EAN 0088381871792

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it





# **PRODOTTI CORRELATI**

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

144163-3

Impugnatura laterale

Thinkle

197928-2

Platorello 150mm

783203-8

Chiave esagonale 5 mm

## ACCESSORI OPTIONAL

162258-0

Impugnatura AVT per smerigliatrici

mehite

197894-3

Tampone 150mm

199424-6

Cuffia agnello, 150mm

D-62527

D-62555

D-62583

D-62614

D-62642

D-62670

D-65735

Wool bonnet 150 mm

D-74619

Felt 150 mm

D-74653

Sponge Pad 125 mm