

Sega circolare ad immersione LXT®

DSP600ZJ

18Vx2 • 2.500 – 6.300 g/min • 165mm

Sega circolare ad immersione 18Vx2 165 mm - Corpo macchina

Sega circolare dal taglio preciso e profonda con motore brushless, leggera ed ergonomica adatta a tutte le lavorazioni di taglio di supporti in legno. Due batterie LXT® da 18V offrono una tensione di 36V. Questa sega veloce ha una velocità regolabile tra 2.500 e 6.300 giri/min. Raggiunge risultati di taglio precisi se utilizzato con un binario di guida. Il sistema ADT adegua la velocità e la coppia del motore in base al carico per prestazioni ottimali. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità. Fornito senza batterie e caricabatterie, fornito con valigetta



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	2 x 18 V
Piattaforma LXT	✓
Massima profondità di taglio a 90°	56 mm
Massima profondità di taglio a 45°	40 mm
Inclinazione massima (sinistra)	- 1 / 48 °
Velocità a vuoto	2500 - 6300 min ⁻¹
Livello potenza sonora	103 dB(A)
Livello pressione sonora	92 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria	4,4 - 5,1 kg
Dimensioni prodotto	346 x 241 x 272 mm
BL Motor	✓
Massima profondità di taglio a 48°	38 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Diametro lama	165 mm

Codice EAN 0088381844291

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

839290-6

Vassoio preformato



821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



165447-6

Guida laterale



783203-8

Chiave esagonale 5 mm



B-57336

Lama Efficut T.C.T., 165x20mm, 56T



ACCESSORI OPTIONAL

194367-7

Binario guida, 3.000mm



194385-5

Coppia morsetti per binario guida



196664-7

Set tagli inclinati



126599-8

Sacchetto per raccolta polveri in



1913J9-2

Fermo anti kickback per binario guida



199140-0

Binario guida, 1.000mm



199141-8

Binario guida, 1.500mm



B-56764

Lama Specialized T.C.T., 165x20mm,



E-05664

Borsa porta binario guida 1.500mm

