

Avvitatore ad impulsi LXT®

DTD155ZJ

18V • 1/4" • 140 Nm • 0 – 3.900 g/
min

Avvitatore ad impulsi compatto dotato di motore brushless, due regolazioni di velocità e modalità assistita per lavorazioni rapide

Avvitatore ad impulsi leggero e compatto con attacco esagonale da 1/4". Utensile compatto con coppia di serraggio massima di 140 Nm. Dotato di due regolazioni di velocità e di modalità assistita per un'avvitamento a bassa velocità fino all'inizio del serraggio. Pratica luce a LED. Fornito in valigetta Makpac senza batterie e carica batterie.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	0 - 1300 / 3000 min ⁻¹
Coppia di serraggio Max	140 Nm
Capacità di serraggio bullone standard	M5 - M14
Impulsi al minuto	0 - 1600 / 3900 min ⁻¹
Livello potenza sonora	105 dB(A)
Livello pressione sonora	94 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), bullone di fissaggio	14,0 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	2,0 m/s ²
Peso con batteria	1,2 - 1,5 kg
Dimensioni prodotto	135 x 79 x 232 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Attacco guida	1/4 "

Codice EAN 0088381840699

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI OPTIONAL

821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2

