

Avvitatore ad impulsi LXT®

DTD156ZJ

18V • 1/4" • 155 Nm • 0 – 2.500 g/
min

Avvitatore ad impulsi 18V 1/4" 155Nm

Avvitatore ad impulsi compatto dotato di coppia di serraggio 155Nm ideale per un'ampia gamma di applicazione di serraggi rapidi. Fornito senza batterie e carica batterie. Fornito con valigetta MAKPAC.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Velocità a vuoto	0 - 2500 min ⁻¹
Coppia di serraggio Max	155 Nm
Capacità di serraggio bullone standard	M5 - M14
Capacità vite meccaniche	M4 - M8
Capacità di serraggio bullone ad alta resistenza	M5 - M12
Impulsi al minuto	0 - 3000 min ⁻¹
Livello potenza sonora	103 dB(A)
Livello pressione sonora	92 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), bullone di fissaggio	10,0 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria	1,3 - 1,6 kg
Dimensioni prodotto	143 x 79 x 241 mm

Codice EAN 0088381890885

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Con l'avvitatore a percussione si ottiene un'elevata coppia di serraggio
- La punta della vite è tenuta saldamente in posizione da una rapida corsa laterale.
- Attacco rapido per cacciavite da 1/4".
- Il design stretto dell'impugnatura garantisce un'eccellente maneggevolezza



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

346317-0

Gancio da cintura per avvitatori



837670-0

Vassoio preformato



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2

