

Avvitatore angolare ad impulsi LXT®

DTL063ZJ

18V • 3/8" • 60 Nm • 0–2.000 g/min

Avvitatore ad impulsi angolare 18V 3/8" 60Nm

Avvitatore ad impulsi angolare, leggero ideale per lavorare in spazi ristretti per coprire una vasta gamma di applicazioni dalla riparazione di autoveicoli all'assemblaggio di prodotti grazie alla velocità variabile. Fornito in valigetta MAKPAC senza batterie e carica batterie.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Coppia di serraggio Max	60 Nm
Velocità a vuoto	0 - 2000 min ⁻¹
Impulsi al minuto	0 - 3000 min ⁻¹
Attacco quadro	3/8 "
Lunghezza dell'angolo	53 mm
Capacità di serraggio bullone standard	M4 - M12
Livello potenza sonora	99 dB(A)
Livello pressione sonora	88 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), bullone di fissaggio	16,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	2,0 m/s ²
Peso con batteria	1,4 - 2,0 kg
Dimensioni prodotto	387 x 78 x 116 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381664585

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI