

Avvitatore ad impulsi LXT®

DTW1001RTJ

18V • 3/4" • 1.250 Nm • 0 – 900/
1.000/ 1.800 g/min

Chiave ad impulsi dotata di motore brushless e ad alta coppia di serraggio con tre regolazioni di velocità per lavori gravosi.

Potente chiave ad impulsi con attacco da 3/4" dotata di motore brushless, con coppia di serraggio massima fino a 1.250 Nm. Tre regolazioni di velocità. Dotata di luce LED per una maggiore illuminazione, questo strumento è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata coppia di serraggio. Fornito con due batterie da 5,0 Ah e caricabatterie. Fornito con valigetta MAKPAC.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Coppia di serraggio Max	300 / 600 / 1250 Nm
Velocità a vuoto	0 - 900 / 1000 / 1800 min ⁻¹
Impulsi al minuto	0 - 1800 / 2000 / 2200 min ⁻¹
Attacco quadro	3/4 "
Capacità di serraggio bullone standard	M12 - M30
Livello potenza sonora	109 dB(A)
Livello pressione sonora	98 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), bullone di fissaggio	15,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	2,0 m/s ²
Peso con batteria	3,4 - 3,7 kg
Dimensioni prodotto	229 x 91 x 289 mm

Codice EAN 0088381803380

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



837645-9

Vassoio preformato



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



346949-3

Gancio laterale per avvitatori



DOTAZIONE UTENSILE

197280-8 (2x)

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



195584-2

Caricabatterie LXT®



ACCESSORI OPTIONAL

346949-3

Gancio laterale per avvitatori



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



837645-9

Vassoio preformato

